

Ürün Bilgi Formu

Tedarikçinin adı veya ticari markası: Gastrotech Endüstriyel Mutfak Malz. San. Paz. Proje Taah. İnş. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Tedarikçinin adresi: Küçük Piyale Mah. Toprak Tabya Sokak Gür Plaza No. 4/6 Beyoğlu / İstanbul

Model kimliği: RT-98B-3

Kullanım: Dikey ve kombine süpermarket dondurucu dolapları

Sergileme ve satış

Doğrudan satış fonksiyonuna sahip soğutma cihazı türü:

[İçecek soğutucuları/Dondurma dondurucuları/Dondurma toplama dolabı/süpermarket dolabı/soğutmalı otomatlar]

Ek IV'e uygun olarak uyumlu standartlara veya diğer güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir yöntemlere göre dolap ürün grubu kodu.

Örneğin: [HC1/□/HC8], [VC1/□/VC4]:
VC4

Ürüne özgü parametreler

(İçecek soğutucuları: 1. maddeyi doldurun, dondurma dondurucuları: 2. maddeyi doldurun, Dondurma toplama dolabı: 3. maddeyi doldurun, süpermarket dolabı: 4. maddeyi doldurun, soğutmalı otomatlar: 5. maddeyi doldurun. Doğrudan satış fonksiyonu bulunan soğutma cihazında farklı sıcaklıklarda çalışan bölmeler veya farklı sıcaklıklara ayarlanabilen bir bölmenin bulunması durumunda, satırlar her bölme veya sıcaklık ayarı için tekrarlanmalıdır):

1. İçecek soğutucuları:

Brüt hacim (dm³ veya L) Cihazın uygun bulunduğu ortam koşulları (Tablo 6'ya göre)

En yüksek sıcaklık (°C) Bağıl nem (%)

HAYIR

HAYIR

HAYIR

2. [Şeffaf kapaklı/şeffaf olmayan kapaklı] dondurma dondurucuları:

Net hacim (dm³ veya L) Cihazın uygun bulunduğu ortam koşulları (Tablo 8'ya göre)

Sıcaklık aralığı (°C) Bağıl nem aralığı (%)

minimum maksimum minimum maksimum

HAYIR

HAYIR

HAYIR

HAYIR

HAYIR

3. Dondurma toplama dolabı

Toplam sergileme alanı (m²) Sıcaklık sınıfı (Table 4(b)'ye göre)

HAYIR

[G1/G2/G3/L1/L2/L3/S] **HAYIR**

4. [Entegre/Uzaktan] [yatay/dikey (yarı dikey hariç)]/yarı dikey/kombinasyon] süpermarket dolabı, tekerlekli:
[Evet/Hayır]: **HAYIR**

Toplam sergileme alanı (m²) Sıcaklık sınıfı (Table 4(a)'ya göre)

0.74

[buzdolabı: [M2/H1/H2/M1]/dondurucu: **H1**

5. Soğutmalı satış makineleri, [ürünlerin istif halinde tutulduğu kutu ve şişeler için kapalı önlü soğutmalı/[kutu ve şişe, şekerleme ve atıştırmalık/tamamen bozulabilir gıda maddeleri için] soğutmalı cam önlü/[amaçlandığı gıda türünü girin] için çok sıcaklıklılı/[amaçlandığı gıda türünü girin] için aynı gövdede farklı makine kategorilerinden oluşan ve tek bir soğutucu ile çalıştırılan [amaçlandığı gıda türünü girin] için kombinasyon makineleri]:

Hacim (dm³ veya L) Sıcaklık sınıfı (Table 4(c)'ye göre)

HAYIR

kategori [1/2/3/4/6] **HAYIR**

Genel ürün parametreleri:

Parametre	Değer	Parametre	Değer
Yıllık enerji tüketimi (kWh/a)	4.352	Optimize edilmiş gıda depolaması için önerilen sıcaklık(lar) (°C) (Bu ayarlar, geçerli olduğu şekilde Ek IV, Tablo 4, 5 veya 6'da belirtilen sıcaklık koşullarıyla çalışmayacaktır)	-1 - +10°C
EEI	30.5	Enerji verimliliği sınıfı	[A/B/C/D/E/F/G] (C)

Işık kaynağı parametreleri:

Işık kaynağının türü [tip] **LED IŞIK**

Enerji verimliliği sınıfı [A/B/C/D/E/F/G] **(G)**

Tedarikçi tarafından sunulan garantinin minimum süresi (1 YIL):

İlave bilgiler: