

Ürün Bilgi Formu

Tedarikçinin adı veya ticari markası: Gastrotech Endüstriyel Mutfak Malz. San. Paz. Proje Taah. İnş. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti

Tedarikçinin adresi: Küçük Piyale Mah. Toprak Tabya Sokak Gür Plaza No. 4/6 Beyoğlu / İstanbul

Model kimliği: RTW-160B-4

Sergileme ve satış

Doğrudan satış fonksiyonuna sahip soğutma cihazı türü:

[İçecek soğutucuları/Dondurma dondurucuları/Dondurma toplama dolabı/süpermarket dolabı/soğutmalı otomatlar]

Ek IV'e uygun olarak uyumlu standartlara veya diğer güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir yöntemlere göre dolap ürün grubu kodu.

Örneğin: [HC1/□/HC8], [VC1/□/VC4]:
VC1

Ürüne özgü parametreler

(İçecek soğutucuları: 1. maddeyi doldurun, dondurma dondurucuları: 2. maddeyi doldurun, Dondurma toplama dolabı: 3. maddeyi doldurun, süpermarket dolabı: 4. maddeyi doldurun, soğutmalı otomatlar: 5. maddeyi doldurun. Doğrudan satış fonksiyonu bulunan soğutma cihazında farklı sıcaklıklarda çalışan bölmeler veya farklı sıcaklıklara ayarlanabilen bir bölmenin bulunması durumunda, satırlar her bölme veya sıcaklık ayarı için tekrarlanmalıdır):

1. İçecek soğutucuları:

Brüt hacim (dm³ veya L) Cihazın uygun bulunduğu ortam koşulları (Tablo 6'ya göre)
En yüksek sıcaklık (°C) Bağıl nem (%)

HAYIR

HAYIR

HAYIR

2. [Şeffaf kapaklı/şeffaf olmayan kapaklı] dondurma dondurucuları:

Net hacim (dm³ veya L) Cihazın uygun bulunduğu ortam koşulları (Tablo 8'ya göre)
Sıcaklık aralığı (°C) Bağıl nem aralığı (%)
minimum maksimum minimum maksimum

HAYIR

HAYIR

HAYIR

HAYIR

HAYIR

3. Dondurma toplama dolabı

Toplam sergileme alanı (m²) Sıcaklık sınıfı (Table 4(b)'ye göre)

HAYIR

[G1/G2/G3/L1/L2/L3/S] **HAYIR**

4. [Entegre/Uzaktan] [yatay/dikey (yarı dikey hariç)/yarı dikey/kombinasyon] süpermarket dolabı, tekerlekli: **HAYIR**

Toplam sergileme alanı (m²) Sıcaklık sınıfı (Table 4(a)'ya göre)

1.05

[buzdolabı: [M2/H1/H2/M1]/dondurucu: **H2**

5. Soğutmalı satış makineleri, [ürünlerin istif halinde tutulduğu kutu ve şişeler için kapalı önlü soğutmalı/[kutu ve şişe, şekerleme ve atıştırmalık/tamamen bozulabilir gıda maddeleri için] soğutmalı cam önlü/[amaçlandığı gıda türünü girin] için çok sıcaklıklı/[amaçlandığı gıda türünü girin] için aynı gövdede farklı makine kategorilerinden oluşan ve tek bir soğutucu ile çalıştırılan [amaçlandığı gıda türünü girin] için kombinasyon makineleri]:

Hacim (dm³ veya L) Sıcaklık sınıfı (Table 4(c)'ye göre)

HAYIR

kategori [1/2/3/4/6] **HAYIR**

Genel ürün parametreleri:

Parametre	Değer	Parametre	Değer
Yıllık enerji tüketimi (kWh/a)	3.486	Optimize edilmiş gıda depolaması için önerilen sıcaklık(lar) (°C) (Bu ayarlar, geçerli olduğu şekilde Ek IV, Tablo 4, 5 veya 6'da belirtilen sıcaklık koşullarıyla çalışmayacaktır)	-1 - +12°C
EEl	20.7	Enerji verimliliği sınıfı [A/B/C/D/E/F/G] (C)	

Işık kaynağı parametreleri :

Işık kaynağının türü **[tip] LED IŞIK**

Enerji verimliliği sınıfı [A/B/C/D/E/F/G] **(G)**

Tedarikçi tarafından sunulan garantinin minimum süresi: 1 YIL

İlave bilgiler: